

### **BESCHRIJVING:**

**De Boer DuO Primer** is een dun vloeibare bitumenprimer, met groot penetratievermogen voor diverse ondergronden.

Gemaakt op basis van bitumen, hechtadditieven en oplosmiddelen (petroleum koolwaterstoffen).  
Fixeert stof en verbetert de hechting tussen de ondergrond en bitumineuze membranen.

### **GEBRUIKSAANWIJZING:**

- De ondergrond moet zuiver, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Dient goed omgeroerd voor het gebruik.
- **De Boer DuO Primer** in één laag aanbrengen met borstel, rubberschuiver of airless spuittoestel.
- Verbruik: 200 – 300 g/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
- Droogtijd: afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden < 3 uur.

### **EIGENSCHAPPEN:**

- Vlampunt cc (astm d93): 40 °C (Pensky Martens)
- Viscositeit 40 °C (astm d445): 46,93 mm<sup>2</sup>/s
- Densiteit: ca. 0,92 kg/l bij 20 °C

### **VERPAKKING:**

- Bussen van 25 liter.

### **OPSLAG EN HANTERING:**

- Zorg voor goed geventileerde ruimten, vermijd extreme temperaturen (ideale bewaartemperatuur tussen 10 en 20°C).
- Indien gebruikt in afgesloten ruimte: zorg voor een goede mechanische afzuiging.
- Vermijd ontstekingsbronnen en open vuur.
- Gereedschap reinigen met White Spirit.
- Houdbaarheid in originele gesloten en onbeschadigde verpakking: 24 maanden na productiedatum.



Veiligheidsfiche is op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgave: 31/01/2019



LIJMEN



DAKRANDEN



VERLUCHTING/AFLOOP/  
KABELDOORVOER (HVAC)



NAGELS &  
SCHROEVEN



GEREEDSCHAP



DIVERSEN





LIJMEN



DAKRANDEN



VERLUCHTING/AFLOOP/  
KABELDOORVOER (HVAC)



NAGELS &  
SCHROEVEN



GEREEDSCHAP



DIVERSEN

